

IDYLLE



Plume 605 4 m
L 88,5 - p 73,2*



Romance 630 4 m
L 62,2 - p 30,6*



Duvet 710 4 m
L 67 - p 36,6*



Instant 750 4 m
L 42,3 - p 12,7*



Soupir 760 4 m
L 52,5 - p 20,6*



Songe 770 4 m
L 39,2 - p 10,8*



Silence 780 4 m
L 31,3 - p 6,8*



Horizon 910 4 m
L 66,4 - p 35,8*



Céleste 920 4 m
L 61 - p 29,2*



Galet 940 4 m
L 43,1 - p 13,2*



Cendre 990 4 m
L 24,3 - p 4,2*



Fusain 995 4 m
L 17,5 - p 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Lé / Broadloom

IDYLLE

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski

Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	2000 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2940 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	12,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	10,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	173800 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

